



## UPS Online ATIX Hero 1K at 120V w/battery 24Vdc

CÓD. ALTALA RPW01001

- Verdadera conversión doble
- El control por microprocesador optimiza la confiabilidad
- Corrección del factor de potencia de entrada
- Factor de potencia de salida 0.9
- Modo convertidor disponible
- Compatible con generadores
- Número de baterías ajustable

**\$246,00**

Precio final

### UPS Online ATIX Hero 1K at 120V w/battery 24Vdc

|                                           |                          |                                                                       |                               |             |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                           | Fase:                    | Monofásico con conexión a tierra                                      |                               |             |
|                                           | Capacidad:               | 1K (L) 1000 VA/ 900 W                                                 |                               |             |
| ENTRADA                                   | Voltaje nominal:         | 110/115/120/127 VAC o 208/220/230/240 VAC                             |                               |             |
|                                           | Rango de voltaje:        | 110/115/120/127 VAC o 208/220/230/240 VAC                             |                               |             |
|                                           | Rango de frecuencia:     | 40Hz ~ 70Hz                                                           |                               |             |
|                                           | Factor de potencia:      | 0.99 a Voltaje Nominal (100% Carga)                                   |                               |             |
|                                           | Voltaje de salida:       | 110/115/120/127VAC OR 208/220/230/240VAC                              |                               |             |
|                                           | SALIDA                   | Regulación de voltaje:                                                | ± 1%                          |             |
| Rango de frecuencia (rango sincronizado): |                          | 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz                                               |                               |             |
| Rango de frecuencia (modo batería):       |                          | 50 Hz or 60Hz ± 0.5%                                                  |                               |             |
| Relación de cresta corriente              |                          | 3:1                                                                   |                               |             |
| Distorsión armónica:                      |                          | 3% thd (carga lineal) 6% thd (sin carga lineal)                       |                               |             |
| Tiempo de transferencia                   |                          | Modo de CA a Batería                                                  | Cero                          |             |
|                                           |                          | Del Inversor al Bypass                                                | 4ms Típico                    |             |
| Forma de Onda (modo de batería)           | Onda Sinusoidal Pura     |                                                                       |                               |             |
| EFICIENCIA                                | Modo CA                  | 88%                                                                   |                               |             |
|                                           | Modo batería             | 83%                                                                   |                               |             |
| BATERÍA                                   | Modelo estándar          | Tipo de batería                                                       | 12V / 9AH                     |             |
|                                           |                          | Cantidad                                                              | 2 - 3                         |             |
|                                           |                          | Tiempo típico de recarga                                              | 4 horas (recuperación al 90%) |             |
|                                           |                          | Corriente de carga (máx)                                              | 1.0 A                         |             |
|                                           |                          | Voltaje de carga                                                      | 27.4 VDC ±1% a 41.0 VDC ±1%   |             |
|                                           | Modelo de larga duración | Tipo de batería                                                       | Depende de las aplicaciones   |             |
|                                           |                          | Cantidad                                                              | 3                             |             |
|                                           |                          | Corriente de carga (máx)                                              | 1.0A / 2.0A / 4.A / 6.0A      |             |
|                                           |                          | Voltaje de carga                                                      | 41.0 VDC ±1%                  |             |
| DIMENSIONES Y PESO                        | Modelo estándar:         | Dimensiones, DXWXH (mm)                                               | 282X145X220                   | 397X145X220 |
|                                           |                          | Peso neto (Kgs)                                                       | 9,8                           | 11,4        |
|                                           | Modelo de larga duración | Dimensiones, DXWXH (mm)                                               | 282 X 145 X 220               |             |
|                                           |                          | Peso neto (Kgs)                                                       | 4,4                           |             |
| AMBIENTE                                  | Humedad                  | 20-90% RH a 0-40°C (sin condensación)                                 |                               |             |
|                                           | Nivel de ruido           | Menos 50 DBA a 1 metro                                                |                               |             |
| GESTIÓN                                   | RS232/USB Inteligente    | Compatible con Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix y Mac |                               |             |
|                                           | SNMP Opcional            | Gestión de energía mediante SNMP Manager y navegador Web              |                               |             |