



UPS Online ATIX Hero 2K at 120V w/battery 48Vdc

CÓD. ALTALA RPW01002

- Modo convertidor disponible
- Compatible con generadores
- Número de baterías ajustable
- Verdadera conversión doble
- El control por microprocesador optimiza la confiabilidad
- Corrección del factor de potencia de entrada
- Factor de potencia de salida 0.9

\$352,00

Precio final

UPS Online ATIX Hero 2K at 120V w/battery 48Vdc

	Fase:	Monofásico con conexión a tierra		
	Capacidad:	2K (L) 2000 VA/ 1800 W		
ENTRADA	Voltaje nominal:	110/115/120/127 VAC o 208/220/230/240 VAC		
	Rango de voltaje:	60-145 VAC o 120-300 VAC (Basado en carga al 50%) 90-145 VAC o 180-300 VAC (Basado en carga al 100%)		
	Rango de frecuencia:	40Hz ~ 70Hz		
	Factor de potencia:	0.99 a Voltaje Nominal (100% Carga)		
SALIDA	Voltaje de salida:	110/115/120/127VAC OR 208/220/230/240VAC		
	Regulación de voltaje:	± 1%		
	Rango de frecuencia (rango sincronizado):	47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz		
	Rango de frecuencia (modo batería):	50 Hz or 60Hz ± 0.5%		
	Relación de cresta corriente	3:1		
	Distorsión armónica:	3% thd (carga lineal) 6% thd (sin carga lineal)		
	Tiempo de transferencia	Modo de CA a Batería	Cero	
		Del Inversor al Bypass	4ms Típico	
Forma de Onda (modo de batería)	Onda Sinusoidal Pura			
EFICIENCIA	Modo CA	89%		
	Modo batería	85%		
BATERÍA	Modelo estándar	Tipo de batería	12V / 9AH	
		Cantidad	4 - 6	
		Tiempo típico de recarga	4 horas (recuperación al 90%)	
		Corriente de carga (máx)	1.0 A	
	Modelo de larga duración	Voltaje de carga	54.7 VDC ±1% a 82.1 VDC ±1%	
		Tipo de batería	Depende de las aplicaciones	
		Cantidad	6	
		Corriente de carga (máx)	1.0A / 2.0A / 4.A / 6.0A	
Voltaje de carga	82.1VDC ±1%			
DIMENSIONES Y PESO	Modelo estándar:	Dimensiones, DXWXH (mm)	397X145X220	421 X 190 X 318
		Peso neto (Kgs)	17	26,2
	Modelo de larga duración	Dimensiones, DXWXH (mm)	397 X 145 X 220	
		Peso neto (Kgs)	6,8	
AMBIENTE	Humedad	20-90% RH a 0-40°C (sin condensación)		
	Nivel de ruido	Menos 50 DBA a 1 metro		
GESTIÓN	RS232/USB Inteligente	Compatible con Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix y Mac		
	SNP Opcional	Gestión de energía mediante SNMP Manager y navegador Web		