



Inversor Solar MPPT ATIX Alpha 1K 12V

CÓD. ALTALA RPW03001

- Inversor de onda sinusoidal pura
- Controlador de carga solar incorporado
- Reinicio automático mientras la CA se recupera
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Operación en paralelo hasta 6 unidades solo para el modelo 3K

\$322,00

Precio final

Inversor Solar MPPT ATIX Alpha 1K 12V

ENTRADA	Potencia nominal	1000VA/800W
	Capacidad paralela	No
	Voltaje	110VAC/120 VAC
	Rango de voltaje seleccionable	95-140 VAC (para computadores personales) 65-140 VAC (para electrodomésticos)
SALIDA	Rango de frecuencia:	50 Hz/60 Hz (detección automática)
	Rango de voltaje CA (modo batería)	110/120 VCA ± 5% (seleccionable por el usuario)
	Potencia de pico	2000 VA
	Eficiencia (pico)	90%
BATERÍA	Tiempo de transferencia AC (modo batería)	10 min (para computadores personales) 20 mins (para electrodomésticos)
	Forma de onda	Onda Sinusoidal Pura
	Voltaje de batería	12 VDC
	Voltaje de carga flotante	13.5 VDC
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR CA	Protección contra sobrecarga	15.5 VDC
	Tipo de cargador solar	MPPT
	Potencia máxima de arreglo fotovoltaico (PV)	500W
	Rango de voltaje operativo	15 VDC ~ 80 VDC (rango MPPT)
	Voltaje de circuito abierto máximo del arreglo (PV)	102 VDC
	Corriente máxima de carga solar	40 A
	Corriente máxima del cargador	20 A
	Rango de voltaje operativo	60 A
	Eficiencia máxima	98%
DIMENSIONES Y PESO	Consumo de energía en modo de espera	2 W
	Dimensiones LxAxH (mm)	100 X 272 X 355
	Peso neto (kg)	6,8
ENTORNO OPERATIVO	Humedad	5% a 95% humedad relativa (sin condensación)
	temperatura de operación	0°C a 55°C
	Temperatura de almacenamiento	-15°C a 60°C