



Inversor Solar MPPT ATIX Alpha 3K 24V

CÓD. ALTALA RPW03003

- Inversor de onda sinusoidal pura
- Controlador de carga solar incorporado
- Reinicio automático mientras la CA se recupera
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Operación en paralelo hasta 6 unidades solo para el modelo 3K

\$649,00

Precio final



Inversor Solar MPPT ATIX Alpha 3K 24V

ENTRADA	Potencia nominal	3000VA/2400W
	Capacidad paralela	Sí, 6 unidades
	Voltaje	110VAC/120 VAC
	Rango de voltaje seleccionable	95-140 VAC (para computadores personales) 65-140 VAC (para electrodomésticos)
SALIDA	Rango de frecuencia:	50 Hz/60 Hz (detección automática)
	Rango de voltaje CA (modo batería)	110/120 VCA ± 5% (seleccionable por el usuario)
	Potencia de pico	6000 VA
	Eficiencia (pico)	90%
BATERÍA	Tiempo de transferencia AC (modo batería)	10 min (para computadores personales) 20 mins (para electrodomésticos)
	Forma de onda	Onda Sinusoidal Pura
	Voltaje de batería	24 VDC
	Voltaje de carga flotante	27 VDC
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR CA	Protección contra sobrecarga	31 VDC
	Tipo de cargador solar	MPPT
	Potencia máxima de arreglo fotovoltaico (PV)	2000 W
	Rango de voltaje operativo	30-80 VDC (rango MPPT)
DIMENSIONES Y PESO	Voltaje de circuito abierto máximo del arreglo (PV)	145 VDC VDC
	Corriente máxima de carga solar	80 A
	Corriente máxima del cargador	60 A
	Rango de voltaje operativo	140 A
ENTORNO OPERATIVO	Eficiencia máxima	98%
	Consumo de energía en modo de espera	2 W
	Dimensiones LxAxH (mm)	125 x 300 x 450
	Peso neto (kg)	11
ENTORNO OPERATIVO	Humedad	5% a 95% humedad relativa (sin condensación)
	temperatura de operación	0°C a 55°C
	Temperatura de almacenamiento	-15°C a 60°C